

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 4002i

TASKalfa 5002i

TASKalfa 6002i

SISTEMI MULTIFUNZIONE A3
MONOCROMATICI

SISTEMI DALLE PRESTAZIONI BRILLANTI.



PRINTCOPY
DI BOCCIA ANTONIO

Noleggio
Vendita
Assistenza
Fotocopiatrici

Triumph-Adler RICOH
KYOCERA
olivetti
brother SAMSUNG

P. Iva: 09679281213
Printcopy1087@gmail.com
Cell. 349 105 8780



 **KYOCERA**
Document Solutions



SISTEMI MULTIFUNZIONE VERSATILI E INNOVATIVI

I nuovi modelli TASKalfa 4002i, TASKalfa 5002i e TASKalfa 6002i rappresentano la nuova proposta KYOCERA nell'ambito dei sistemi multifunzione monocromatici per applicazioni office. Un nuovo progetto sviluppato per rispondere alle differenti esigenze applicative provenienti da diverse tipologie di aziende, adotta un nuovo design e un nuovo approccio di manutenzione ordinaria.

VELOCITA' ECCEZIONALE, QUALITA' SORPRENDENTE

Tre modelli compongono la nuova gamma di prodotti per rispondere a tre differenti esigenze di volumi documentali. Quest'ultimi condividono la stessa architettura di sistema e compatibilità verso le soluzioni software, nonché godono dei vantaggi qualitativi di stampa derivanti dalla nuova tipologia di toner e dall'elevata risoluzione.

Anche la velocità di scansione – fino a 180 ipm – con acquisizione dell'originale in fronte/retro, in un unico passaggio - contribuisce a mantenere alta la produttività degli uffici digitali.

L'adozione della piattaforma di sviluppo HyPAS personalizza l'utilizzo e l'applicabilità di questi nuovi sistemi multifunzione KYOCERA, grazie a un semplice "click" effettuato direttamente sull'ampio display del sistema.

I nuovi sistemi multifunzione monocromatici sono in grado di efficientare i flussi documentali della vostra azienda, rispondendo ad ogni vostra esigenza di stampa, copia, scansione o utilizzo di fax.



PRODOTTI IN BREVE

- > FINO A 60 PPM A4 B/N (TASKALFA 6002I).
- > SCANSIONE A COLORI ALTAMENTE PRODUTTIVA FINO A 180 IPM.
- > RISOLUZIONE DI STAMPA STANDARD 1.200 X 1.200 DPI, PROFONDITA' 2 BIT (EQUIVALENTE A 4.800 X 1.200 DPI).
- > GESTIONE CARTA FLESSIBILE DAL FORMATO A6 FINO A SRA3 OLTRE A DIVERSE OPZIONI DI FINITURA E DISPONIBILITÀ DI VARI CASSETTI CARTA PER RAGGIUNGERE UNA CAPACITÀ FINO A 7.150 FOGLI.
- > TEMPO DI USCITA DELLA PRIMA COPIA 3,4 SECONDI (TASKALFA 6002I).
- > RAM 4 GB, SSD 8 GB + HDD 320 GB PER MEMORIZZAZIONE LAVORI E ARCHIVIO.
- > POSSIBILITÀ DI SCELTA TRA UN ALIMENTATORE CON FRONTE-RETRO IN UNICO PASSAGGIO E UNO CON FRONTE-RETRO CON INVERSIONE.
- > SUPPORTO COMPLETO PER LA COMUNICAZIONE MOBILE AVANZATA.
- > SICUREZZA ELEVATA*: DATA SECURITY KIT, SUPPORTO PER AUTENTICAZIONE TRAMITE CARD.
- > ECCEZIONALE EFFICIENZA, RAGGUARDEVOLE AFFIDABILITÀ E IMPATTO AMBIENTALE RIDOTTO GRAZIE AI COMPONENTI KYOCERA A LUNGA DURATA.

* OPZIONALI



NOTATE LA DIFFERENZA – ANCHE IN BIANCO E NERO.

Grazie a una risoluzione reale di 1.200 x 1.200 dpi, la nitidezza e le gradazioni eccezionali dei vostri documenti vi sorprenderanno e sebbene in bianco e nero, sarete in grado di cogliere perfino la più leggera differenza nella qualità d'immagine, la quale esalta l'accuratezza anche nella riproduzione di testi e linee sottili.



CARATTERISTICHE SALIENTI



Un ampio pannello a sfioramento a colori, facile da utilizzare, grazie a comandi intuitivi, offre un accesso semplice e immediato a tutte le funzioni di stampa, copia, scansione e fax.

- > SCHERMATA MENU HOME PERSONALIZZABILE.
- > DESIGN USER-FRIENDLY.
- > PANNELLO CON INCLINAZIONE REGOLABILE.



SEMPLIFICATE E VELOCIZZATE LA MIGRAZIONE DA DOCUMENTO CARTACEO A INFORMATICO.

Oggigiorno il mondo digitale semplifica la condivisione dei documenti, ma prima occorre trasformare i documenti cartacei in digitali. Nessun problema, i sistemi TASKalfa rendono questo processo ancora più agevole di quanto si pensi.

I nostri dispositivi offrono una velocità di scansione A4 estremamente rapida, fino a 180 ipm a colori e in b/n, grazie all'acquisizione con scansione fronte-retro in un unico passaggio garantiscono, inoltre, la più alta qualità dovuta alla risoluzione di 600 dpi.

Vi sono varie modalità di scansione a colori: verso un PC, un indirizzo e-mail oppure chiavetta USB. Sono supportati tutti i più comuni formati di invio come PDF, JPEG, TIFF o XPS e Open XPS per liberarvi da qualsiasi stress durante l'attività lavorativa. Inoltre, grazie alla funzione OCR opzionale, i sistemi TASKalfa sono in grado di trasformare i documenti acquisiti anche in formato testo, rendendo immediata la ricerca e la modifica, nonché la loro condivisione all'interno dell'azienda.

EFFICIENTATE I FLUSSI DI LAVORO.

RILASSATEVI SAPENDO CHE I VOSTRI DOCUMENTI SONO IN “MANI” SICURE

I dati e le informazioni sono parte integrante del patrimonio aziendale. Per questo motivo i dispositivi TASKalfa sono dotati della crittografia standard per SSD e HDD, di tool SW e HW per gestire gli accessi ai sistemi e abilitare la stampa “on demand” solo alle persone autorizzate.

Infatti, all'interno della vostra azienda grazie alla funzione di autenticazione tramite badge opzionale, che richiede agli utenti di

identificarsi prima di utilizzare il dispositivo e di accedere ai documenti, non vi saranno più stampe incustodite.

Inoltre, il Data Security Kit assicura che i dati memorizzati sui dispositivi durante l'elaborazione vengano immediatamente cancellati e sovrascritti una volta completato il processo.

RILASSATEVI SAPENDO CHE I NUOVI SISTEMI LAVORANO PER SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE

I sistemi TASKalfa 4002i, TASKalfa 5002i e TASKalfa 6002i si basano su una piattaforma software comune, che supporta protocolli di sicurezza, oltre a connettività network Gigabit Ethernet. La personalizzazione del flusso documentale è assicurata dalla piattaforma HyPAS e dal linguaggio di programmazione JAVA e web services.

Inoltre, i dispositivi possono essere configurati direttamente dal pannello di controllo per interfacciarsi con sistemi DMS e ERP. Operazioni complesse diventano eseguibili tramite un semplice click, assicurando alle organizzazioni il massimo livello di produttività ed efficienza.



ECONOMIA

- > Il tamburo al silicio amorfo (aSi) per 600.000 è una caratteristica esclusiva nella classe dei multifunzione A3 di fascia media.
- > Elevata affidabilità significa ridotti tempi di inattività e maggiori risparmi.



AMBIENTE

- > Riduzione consumo energetico.
- > I rinomati componenti a lunga durata permettono di produrre meno rifiuti ambientali e preservare l'ambiente.



FRUIBILITÀ

- > Schermata home personalizzabile con una struttura del menu semplice e intuitiva
- > Compatibilità verso i dispositivi mobili: Mopria, Airprint, NFC, Wi-Fi Direct



SODDISFATE QUALSIASI ESIGENZA DI PRODUZIONE DOCUMENTALE.

OLTRE 7.000 FOGLI E UNA VARIETÀ DI FORMATI E FINITURA

I sistemi TASKalfa offrono opzioni per la gestione carta che soddisfano tutte le vostre esigenze presenti e future.

Quest'ultimi possono offrire capacità di carta aggiuntiva fino a 7.150 fogli con sei diversi tipi di supporti, con l'obiettivo di assicurare un output significativo. Infine, il finisher modulare semplifica notevolmente l'attività di piegatura tripla e la stampa degli opuscoli pinzati.

**DP-7100 ALIMENTATORE DI ORIGINALI
FRONTE-RETRO CON INVERSIONE**
Capacità standard 140 fogli.



**MT-730 MAILBOX
SORTER 7 SCOMPARTI**

Ideale per grandi reparti, separa le stampe dei diversi utenti in 7 scomparti.

**DF-7110 FINISHER
4.000 FOGLI**

Particolarmente adatto per grandi volumi di stampe. Con funzioni pinzatura e foratura opzionale. Necessita anche di AK7100.

BF-730

Unità piegatura opuscolo e tripla piega.



DF-7120 FINISHER 1.000 FOGLI
Supporta vari formati da B5 ad A3. Con funzioni di pinzatura e foratura opzionale.





- 1 **SCHEDA DI AUTENTICAZIONE**
La funzione della scheda di autenticazione non solo protegge l'accesso al sistema in modo ottimale, ma consente, anche, un utilizzo del dispositivo personalizzato.
- 2 **DP-7100 ALIMENTATORE DI DOCUMENTI**
Alimentatore di documenti automatico con fronte-retro.
- 3 **PF-7100 UNITÀ CASSETTI CARTA**
2x 500 fogli, ideali per formati carta da A6R a SRA3 (320 x 450mm), folio.
- 4 **DF-7100 FINISHER INTERNO COMPATTO**
Capacità 500 fogli A4, pinzatura fino a 50 fogli A4 in 3 posizioni.



**PF-7110 UNITÀ CASSETTI
ALTA CAPACITÀ
2X 1.500- FOGLI**
Supporta formati A4, B5 e letter.



**PF-7100 UNITÀ
CASSETTI CARTA**
2x 500 fogli, ideali per formati carta da A6R a SRA3 (320 x 450mm), folio.



**PF-7120 CASSETTO
CARTA ALTA CAPACITÀ
3.000 FOGLI A4**
Ideale per lunghe tirature di stampa in A4.



GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA Laser monocromatica con piattaforma di sviluppo HyPAS™ per la personalizzazione del sistema

Pannello di controllo: Display a sfioramento da 22,8 cm (9") a colori, inclinazione regolabile 15° – 90°

Velocità di stampa:

TASKalfa 6002i: Fino a 60/30 ppm A4/A3

TASKalfa 5002i: Fino a 50/25 ppm A4/A3

TASKalfa 4002i: Fino a 40/20 ppm A4/A3

Risoluzione: 1200 x 1200 dpi, profondità 2 bit per una

qualità di stampa equivalente a 4800 dpi x 1200 dpi

Tempo di riscaldamento: Circa 17 secondi o inferiore

Tempo di uscita prima pagina:

TASKalfa 6002i: Circa 3,4 s inferiore

TASKalfa 5002i: Circa 3,7 s inferiore

TASKalfa 4002i: Circa 4,5 s inferiore

Processore: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz

Memoria (standard max.): RAM 4 GB, SSD 8 GB + HDD 320 GB

Interfacce standard: 4 USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, slot per print server opzionale, slot scheda SD opzionale, slot per Fax System opzionale

Dimensioni (L x P x A): Unità principale: 602 x 665 x 790 mm

Peso: Unità principale circa 83 kg

Alimentazione elettrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Absorbimento elettrico:

TASKalfa 6002i Stampa: 820 W

TASKalfa 5002i Stampa: 710 W

TASKalfa 4002i Stampa: 610 W

Modalità pronto: 40 W

Modalità a riposo: 1 W o inferiore

Rumorosità: (Livello di pressione sonora ISO 7779/ISO 9296):

Stampa:

51,2 dB(A) LpA (TASKalfa 4002ci)

53,1 dB(A) LpA (TASKalfa 5002ci)

54,8 dB(A) LpA (TASKalfa 6002ci)

Modalità pronto:

33,6 dB(A) LpA (TASKalfa 4002ci)

34,1 dB(A) LpA (TASKalfa 5002ci)

34,6 dB(A) LpA (TASKalfa 6002ci)

Standard di sicurezza: GS, TÜV, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHS

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm.

Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso:

Bypass multiuso 150 fogli, 52 – 300 g/m² (Banner 135 – 165 g/m²), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), fogli a rubrica (136 – 256 g/m²), Banner max. 320 x 1.220 mm;

cassetti carta 2 x 500 fogli 52 – 300 g/m²,

1° cassetto A6R – A4R

2° cassetto A6R – SRA3

Alimentazione buste da 1° cassetto (tipi: DL, C5)

Massima capacità carta con opzioni: 7.150 fogli A4

Modalità di stampa fronte/retro standard: supporto formati A6R – SRA3 (320 x 450 mm), 64 – 256 g/m²

Capacità carta in uscita: Standard 500 fogli faccia in giù, massima con opzioni 4.300 fogli

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE

Emulazioni: PCL 6 (PCL-XL/PCL-Se), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print e Open XPS

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.8 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta

Font/Codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più codice a barre bidimensionale (PDF-417)

Caratteristiche di stampa: PDF Direct Print crittografato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controlla e mantiene, stampa privata, archiviazione del lavoro e funzionalità della gestione dei lavori

Supporto stampa mobile: App KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google CLOUD PRINT

FUNZIONI COPIA

Formato massimo dell'originale: A3

Copia continua: 1 – 999

Zoom: 25 – 400% con incrementi dell'1%

Rapporti riduzioni/ingrandimenti predefiniti: SR/5I

Funzionalità digitali: Una scansione molte copie, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, copia ripetizione immagine, numerazione pagina, modalità copertina, copia a libretto, interruzione copia, sovrapposizione modulo, funzione timbro e funzione salta pagina bianca.

Modalità di esposizione: Automatica, manuale: 16 incrementi

Regolazione immagine: Testo + foto, testo, foto, mappa

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, scansione WSD

Velocità di scansione: (A4, 300 dpi con DP-7110) 180 ipm in b/n e a colori

Risoluzione di scansione: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)

Formato massimo di scansione: A3, Banner fino a 1.900

mm con Alimentatore di originali opzionale

Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto,

ottimizzato per OCR

Tipi di file: PDF (alta compressione, crittografato, PDF/A),

PDF ricercabile (opzionale), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FUNZIONE FAX (OPZIONALE)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)

Risoluzione fax:

Normale: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Formato massimo dell'originale: A3, Banner fino a 1.600 mm

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Caratteristiche: Internet fax opzionale, network fax, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax in fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, accesso duale con secondo Fax System 12

CONSUMABILI

TK-6325 Toner-Kit: 35.000 pagine, la durata del toner si intende con pagine formato A4, modo di stampa continuo e copertura 6%

WT-8500 Vaschetta di recupero toner: 40.000 pagine (in base alla copertura del 6%)

Cartucce punti metallici:

SH-10 per DF-7100, DF-7120, BF-730

SH-12 per DF-7110

OPZIONI

Fax System (12)

Internet Fax Kit (A)

Scan Extension Kit (A):

Soluzione per scansione PDF ricercabile (OCR integrato)

Gestione della carta

DP-7100 Alimentatore automatico di documenti: (con inversione), 140 fogli, 35 – 160 g/m² (solo fronte), A6R – Banner fino a 1.900 mm

DP-7110 Alimentatore automatico di documenti:

(scansione fronte-retro in un unico passaggio) 270 fogli, 35 – 220 g/m² (solo fronte), 50 – 220 g/m² (fronte-retro), A6R – Banner fino a 1.900 mm

PF-7100 Cassetti carta: 2x 500 fogli, 52 – 300 g/m²,

A6R – SRA3 (320 x 450 mm), folio

PF-7110 Cassetti carta: 2x 1.500 fogli, 52 – 300 g/m², A4, B5, letter

PF-7120 Cassetto laterale A4: 3.000 fogli, 60 – 300 g/m², A4, B5

DT-730(B) Vassoio documenti

DF-7110* Finisher per documenti + AK-7100:

Unità principale: Max. 4.000 fogli A4 (3.000 fogli in caso di configurazione con BF-730); max. 52 – 300 g/m²;

max. A6R – SRA3

Vassoio secondario: 200 fogli A4; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3

AK-7100: 100 fogli; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3

Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni,

B5 – SRA3

DF-7120* Finisher documenti + AK-7100:

Vassoio principale: 1.000 fogli A4, 52 – 300 g/m², A6R-

SRA3 pinzatura 3 posizioni fino a 50 fogli A4 o 30 fogli

SRA3

AK-7100: 100 fogli A4, 52 – 300 g/m², A6R- SRA3

*Per l'installazione dei Finisher DF-7110 e DF-7120 è

necessaria l'unità Bridge AK-7100

DF-7100 Finisher interno

Max. 500 fogli A4; max. 52 – 300 g/m²; A6R- SRA3

pinzatura fino a 50 fogli in 3 posizioni A4 - A3

PH-7C/PH-7D Unità di foratura per DF-7120/DF-7110:

2-fori/4-fori/tipo svedese, 60 – 300 g/m², A5R – A3

MT-730(B) Sorter Mailbox per DF-7110:

7 scomparti x 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60 – 165 g/m²

BF-730 Unità opuscoli e piegatura tripla per DF-7110

Piegatura a metà: 52 – 256 g/m², A3, B4, A4R

Opuscolo: Max. 16 fogli (64 pagine, 60 – 90 g/m²)

Piegatura senza pinzatura: Max. 5 fogli (60 – 90 g/m²)

Piegatura tripla: 60 – 105 g/m², A4R

Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60 – 90 g/m²), 3 fogli

(91 – 105 g/m²)

JS-7100 Separatore lavori:

Separatore lavori interno 100 fogli, 52 – 300 g/m², A5R –

SRA3

PH-7120: Unità foratura interna per Finisher interno

DF-7100

PH-7130: Unità foratura interna per Finisher interno

DF-7100 (tipo svedese)

Supporto tastiera 10

Sicurezza

Data security kit (E): In linea con ISO 15408

(common criteria) con livello di sicurezza EAL3

NK-7100 tastierino numerico

USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)AC

UG-33: Supporto ThinPrint

UG-34: Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/

Diablo 630)

Interfacce opzionali

IB-35: Interfaccia Direct Wi-Fi

IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/

1000 BaseT aggiuntiva

IB-51: Interfaccia di rete Wireless

Copilastra tipo (E)

CB-7100W: mobiletto di supporto in legno

CB-7110M: mobiletto di supporto in metallo



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone 15, 20132 Milano – Italia
TEL. +39 0292171 – FAX +39 0292179.604
www.kyoceradocumentsolutions.it – info@dit.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.
Tutti i marchi sono riconosciuti. Realizzato: Luglio 2016. Stampato: Settembre 2016

BUSINESS PARTNER AUTORIZZATO KYOCERA

KYOCERA
Document Solutions